

Vejledning til vedligehold af VITRAL TAGsystem, A74.

Rengøring:

Glasoverflader:

- Ikke coatede glas rengøres med normal vinduespudding.
- Coatede flader må **ikke** rengøres med hårdt værktøj og rengøringsmidler indeholdende slibemidler.

Metaloverflader:

- Anodiserede aluminiums flader rengøres med lunkent vand og bløde klude. Hvis overfladens tilsmudsning er fedtet, kan der tilsættes f.eks. sulfo. Efter afvaskning med sulfvand skylles med rent lunkent vand.
- Polyesterlakerede flader rengøres med lunkent vand tilsat svage vaskemidler.
- Generelt ved sværere tilfælde kan detaljeret renseinstruktion rekvireres.
- Hårdt værktøj, rengøringsmidler indeholdende slibemidler og opløsningsmidler må **ikke** anvendes.

Plastoverflader (indvendige drænlist):

- Rengøres med mildt sæbevand med efterfølgende aftørring.
- Organiske opløsningsmidler må **ikke** anvendes.

Vedligeholdelses service:

Efter behov:

- Rudevask.
- På en veldesignet bygning kan regn afvaske udvendige flader ganske effektivt, men rutinemæssigt bør en servicering foretages 1 til 2 gange årligt. For eksempel kan en rengøring af de udvendige flader foretages samtidig med rudevask.
- I kystnære områder, i stærkt luft forurenede områder samt områder med høj luftfugtighed, kan afvaskning på op til 3 til 4 gange årligt blive nødvendig, såfremt der kræves en høj æstetisk standard.

Hvert år:

- Paneler gennemgås for skader, paneler med revnet glas udskiftes
- Oplukkefunktion afprøves, pakninger smøres. Røg- og brandventilationsanlæg skal lovpligtigt kontrolleres hvert år.
- Tilspænding af oplukketraverser i panelsiderammer og oplukkemekanismens fastgørelse til karm og travers kontrolleres.

Hvert 5. år:

- Pakninger kontrolleres.
- Skrue og inddækninger efterses for korrosionsangreb, angrebne dele udskiftes.
- For-, side-, bagkant, sprosser samt rygning efterses, defekte dele udskiftes.
- Rammeprofilers forbindelse til glas efterses, defekte paneler udskiftes.