

PRODUKTBEKRIVELSE

VITRAL har udviklet et nyt bæredygtigt glastagsystem i stor-format. Navnet er A98 og refererer dels til panelets materiale, som er aluminium og dels til vinduesprofilens højde, som er 98 mm.

A98 er en videreudvikling af det i forvejen meget miljøvenlige A74. Med A98 har VITRAL skabt et glastagsystem med en række helt unikke egenskaber, hvor bæredygtighed, format og æstetik spiller afgørende roller.

VITRAL's A98 er et smukt og bæredygtigt glastagsystem – certificeret kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Alle er vindere med A98 – arkitekten, entreprenøren, bygherren, brugerne, økonomien og miljøet.



MATERIALER

A98 er fremstillet af glas, aluminium, plast og gummi. Ramme-profilerne er kuldebrudte med en indstøbt PUR-kerne. Alle materialer er genanvendelige.

RUDEVARIANTER

A98 er fremstillet med "dobbelte pakningsplaner", hvilket medfører total vandtæthed selv under ekstreme vejrforhold. De mange glasvarianter består af velisolerede tre-lags termoruder med multicoatinger og fyldt med ædelgasser.

A98 leveres som standard med en 3-lags lavenergitermorrude med argon gasfyld og "varm kant" afstandsprøfer.

U-VÆRDIER

3-lags glas:

- $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ for det samlede panel
- $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ for ruden

U-værdier for ovenlys beregnes projektspecifikt.

FARVE

A98 leveres med enten naturanodiseret eller pulverlakeret overflade i valgfrie RAL farver.

MONTAGE – "READY TO INSTALL"

A98 ankommer til byggepladsen færdigsamlet og klar til at installere, hvilket giver en ensartet byggekvalitet, der sikrer de lovede miljøværdier.

Installationen af A98 sker nemt, hurtigt og sikkert. Dermed øges entreprenørens konkurrencekraft betydeligt uden at gå på kompromis med byggekvaliteten.

A98 er gennemført kvalitet, der leveres "just-in-time".

OPLUK – OG SKJULTE OPLUK

Der er mulighed for opluk på hvert 2. panel.

Både udefra og indefra ser alle paneler ens ud, og man kan ikke se, hvilke der er oplukkelige, og hvilke der er faste.

Skjulte åbningsmotorer er integrerede i bunden af panelerne. Opluk kan også ske med traditionelt traversør. A98 kan tilpasse efter mål. Skjult opluk kan udføres fra modul bredde 651 mm til max 1200 mm.

A98 kan tilpasse efter mål. Skjult opluk kan udføres fra modul bredde 651 mm til max 1200 mm.





BRINGING
THE
OUTSIDE
IN

Datablad | A98

Ovenlysvindue

MÅL, MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER

A98 leveres som skrålys, rytterlys og pyramider og med en lang række kombinationer af gavle, keler og grater. A98 kan også monteres lodret.

Profildimensioner:

- Højde: 98 mm
- Sprossebredde i alt: 52 mm

Paneldimensioner:

- Højde: 260-3500 mm
- Bredde: 260-1200 mm

*Op til 1800 mm under særlige omstændigheder

- Panelareal: Max. 3,0 m²

Installationsvinkler:

- Skrålys: 15-90 grader
- Rytterlys: 25-60 grader

VITRAL udfører altid statik- og panelberegning for konkrete projekter.

CERTIFICERINGER


A98 er et glastagsystem af højeste bæredygtige kvalitet med en række enestående egenskaber. Produktet opfylder kravene til BR2020. A98 har en godkendt CE-mærkning i henhold til DS/EN14351-1. Alle VITRAL's produkter er testet, produceret og samlet på vores egen ISO-certificerede fabrik under optimale produktionsforhold.

RÅDGIVNING OG BEREKNINGSSERVICE

VITRAL står til rådighed med rådgivning om udformning af glastage og ovenlys, U-værdi-beregning, statik- og panelberegning samt budget og tilbudsgivning.

OM VITRAL

VITRAL har produceret og solgt glastagsystemer til det danske og udenlandske marked siden 1956. I dag tilbyder VITRAL nogle af de mest elegante og energibesparende glastags-systemer. Vi ønsker at fremme menneskers trivsel og et godt



KONTAKT VITRAL

VITRAL A/S

Lyfa Parken, Måløv Byvej 229

DK-2760 Måløv

Tel. (45) 4718 0100

info@vitral.dk

www.vitral.dk